

## Declaration of Performance (Deklaracja właściwości użytkowych)

No. 1 DOP – CG100L

1.	Typ:	CG100L
2.	Przeznaczenie produktu:	Do wzmacniania, redukcji naprężeń oraz jako bariera międzywarstwowa w nakładkach asfaltowych.
3.	Producent:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovská 106 570 01 Litomyšl Czech Republic
4.	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 2+
5.	Norma zharmonizowana:	EN 15381:2008
6.	Informacje o jednostce certyfikującej:	Textilní zkušební ústav, s.p., Brno Notified body No. 1021, Issued certificate No. 1021 – CPR – 040/15-1

Charakterystyki wyrobu	Właściwości użytkowe	Standard
Wytrzymałość na rozciąganie MDxCD, kN/m	(115 x 115) - 15	EN ISO 10319
Wydłużanie graniczne, %	(2,5 x 2,5) ± 0,5	EN ISO 10319
Retencja asfaltu, kg/m <sup>2</sup>	0,17 ± 0,1	EN 15381-Annex C
Odporność na przebicie statyczne, kN	NPD	EN ISO 12236
Dynamiczna Odporność na Perforację, mm	>50	EN ISO 13433
Trwałość	Do przykrycia w ciągu 1 miesiąca od instalacji	EN 15381-Annex B
Odporność na alkalia, %	>60	EN 14030

Właściwości użytkowe wskazanego powyżej produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu i na rzecz producenta podpisał:



Litomyšl 18.06.2023

Jana Kalášková  
Product and Communication Manager