


Deklaracja właściwości użytkowych

No. 1 DOP – CG50L

1.	Typ:	CG50L
2.	Przeznaczenie produktu:	Do wzmocnienia nawierzchni asfaltowych, zwolnienie napięcia, izolacyjna warstwa pośrednia
3.	Producent:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovská 106 570 01 Litomyšl Czech Republic
4.	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych	System 2+
5.	Norma zharmonizowana:	EN 15381:2008
6.	Informacje o jednostce notyfikowanej:	Textilní zkušební ústav, s.p., Brno Notified body No. 1021, Issued certificate No. 1021 – CPR – 040/15-1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Właściwości użytkowe	Norma
Wytrzymałość na rozciąganie MDxCD, kN/m	(55 x 55) - 5	EN ISO 10319
Wydłużanie, %	(2,5 x 2,5) ± 0,5	EN ISO 10319
Retencja asfaltu, kg/m ²	0,36 ± 0,15	EN 15381-Annex C
Odporność na przebicie statyczne, kN	NPD	EN ISO 12236
Dynamiczna Odporność na Perforację, mm	33,5 + 6,5	EN ISO 13433
Trwałość	NPD* geosiatka ma być pokryta w dniu instalacji	EN 15381-Annex B
Odporność na alkalia, %	NPD* produkt nie narażony bezpośrednio na świeży beton lub podłoże poddane obróbce cementem	EN 14030

Wydajność produktu określonego powyżej jest zgodna z zestawem zadeklarowanych parametrów. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana, i zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Litomyšl 11.02.2020

Štěpán Bohuš, Business Manager